



# ARDEX STC GLASS DUST

## Einstreumittel

- erhöht die Rutschsicherheit
- niedriger Verbrauch



### Anwendungsbereich

Innen und außen, Boden.

ARDEX STC GLASS DUST wird als Einstreu zur Erhöhung der Rutschsicherheit in ARDEX STC BINDER PU eingestreut.

ARDEX STC GLASS DUST weist eine Korngröße von 0,2-0,6 mm auf.

### Hinweis

Die Aussagen in unseren Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

Nur für den gewerblichen Verwender!

### Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm

Materialbedarf ca.	<b>Verbrauch</b> 80 - 100 g/m <sup>2</sup>
--------------------	-----------------------------------------------

### Produktdetails

Abpackung	Säcke mit 20 kg netto
Lagerung	In kühlen, trockenen Räumen lagern.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen. Bitte beachten Sie unsere ARDEX Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) unter [www.ardex.at/agb](http://www.ardex.at/agb).

ARDEX Baustoff GmbH  
Hürmer Straße 40  
A-3382 Loosdorf  
ÖSTERREICH  
Tel: +43 (0) 2754/7021-0  
Fax: +43 (0) 2754/2490  
[office@ardex.at](mailto:office@ardex.at)  
[www.ardex.at](http://www.ardex.at)