



# ARDEX STC VISCO T

## Verdickungsmittel

- universell einsetzbar
- niedriger Verbrauch



### Anwendungsbereich

Innen und außen. Wand.

ARDEX STC VISCO T wird zur Verdickung von ARDEX STC BINDER PU bzw. ARDEX STC BINDER PU 2K bei Anwendungen an senkrechten Wänden eingesetzt.

### Verarbeitung

Für den Wandbereich wird ARDEX STC BINDER PU bzw. ARDEX STC BINDER PU 2K mit ARDEX STC VISCO T

gemischt und der Untergrund vollflächig mit einer Rolle oder einem Pinsel grundiert.

Das Mischungsverhältnis dafür beträgt 1 kg Bindemittel zu 0,6 Liter ARDEX STC VISCO T.

### Hinweis

Die Aussagen in unseren Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

Nur für den gewerblichen Verwender!

## Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm

### Produktdetails

Abpackung	Gebinde mit 1,5 kg netto
Lagerung	In kühlen, trockenen Räumen ca. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Temperaturen von unter +10°C können zur Kristallisation führen.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen. Bitte beachten Sie unsere ARDEX Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) unter [www.ardex.at/agb](http://www.ardex.at/agb).

ARDEX Baustoff GmbH  
Hürmer Straße 40  
A-3382 Loosdorf  
ÖSTERREICH  
Tel: +43 (0) 2754/7021-0  
Fax: +43 (0) 2754/2490  
[office@ardex.at](mailto:office@ardex.at)  
[www.ardex.at](http://www.ardex.at)