



ARDEX STC VISCO T

Verdickungsmittel

- universell einsetzbar
- niedriger Verbrauch



Anwendungsbereich

Innen und außen. Wand.

ARDEX STC VISCO T wird zur Verdickung von ARDEX STC BINDER PU bzw. ARDEX STC BINDER PU 2K bei Anwendungen an senkrechten Wänden eingesetzt.

Für die ARDEX stoneCARPET INDOOR Anwendung ist eine spezielle Schulung notwendig (Systempartner).

Verarbeitung

Für den Wandbereich wird ARDEX STC BINDER PU bzw. ARDEX STC BINDER PU 2K mit ARDEX STC VISCO T

gemischt und der Untergrund vollflächig mit einer Rolle oder einem Pinsel grundiert.

Das Mischungsverhältnis dafür beträgt 1 kg Bindemittel zu 0,6 Liter ARDEX STC VISCO T.

Hinweis

Die Aussagen in unseren Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

Nur für den gewerblichen Verwender!

Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm

Produktdetails

Abpackung	Gebinde mit 1,5 kg netto
Lagerung	In kühlen, trockenen Räumen ca. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen. Bitte beachten Sie unsere ARDEX Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) unter www.ardex.at/agb.

ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40
A-3382 Loosdorf
ÖSTERREICH
Tel: +43 (0) 2754/7021-0
Fax: +43 (0) 2754/2490
office@ardex.at
www.ardex.at

Hersteller zertifiziert nach
EN ISO 9001 und EN ISO 14001